



2020.8.21	进风口	9.1	6-9	是	189.8	≤5	是	4.6	≤50	是	109	≤400	是	2548	≤6000	是	2157	≤1000	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	4.5	≤5	是	4.6	≤50	是	109	≤400	是	2548	≤6000	是	119	≤1000	是
2020.8.22	进风口	/	6-9	是	/	≤5	是	2.6	≤50	是	118	≤400	是	2635	≤6000	是	/	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2	≤5	是	2.6	≤50	是	118	≤400	是	2635	≤6000	是	59	≤1000	是
2020.8.23	安全进风口	8.1	6-9	是	22.9	≤5	是	4	≤50	是	118	≤400	是	2635	≤6000	是	222	≤1000	是
	WS-01-2016	7.1	6-9	是	2	≤5	是	4	≤50	是	118	≤400	是	2635	≤6000	是	101	≤1000	是
2020.8.24	进风口	9.5	6-9	是	9	≤5	是	3.8	≤50	是	148	≤400	是	3835	≤6000	是	501	≤1000	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.6	≤5	是	3.8	≤50	是	148	≤400	是	3835	≤6000	是	320	≤1000	是
2020.8.25	进风口	9.4	6-9	是	19.1	≤5	是	3	≤50	是	113	≤400	是	2880	≤6000	是	1156	≤1000	是
	WS-01-2016	7.2	6-9	是	1.4	≤5	是	3	≤50	是	113	≤400	是	2880	≤6000	是	167	≤1000	是
2020.8.26	进风口	6.6	6-9	是	99.6	≤5	是	2.1	≤50	是	160	≤400	是	3510	≤6000	是	380	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	未检出	≤5	是	2.1	≤50	是	160	≤400	是	3510	≤6000	是	117	≤1000	是
2020.8.27	进风口	6.8	6-9	是	80.8	≤5	是	4.1	≤50	是	138	≤400	是	1681	≤6000	是	248	≤1000	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	0.5	≤5	是	4.1	≤50	是	138	≤400	是	1681	≤6000	是	51	≤1000	是
2020.8.28	进风口	/	6-9	是	/	≤5	是	4.1	≤50	是	76	≤400	是	3133	≤6000	是	/	≤1000	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	2	≤5	是	4.1	≤50	是	76	≤400	是	3133	≤6000	是	83	≤1000	是
2020.8.29	进风口	/	6-9	是	/	≤5	是	3.3	≤50	是	273	≤400	是	4227	≤6000	是	107	≤1000	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	1.2	≤5	是	3.3	≤50	是	273	≤400	是	4227	≤6000	是	1792	≤1000	是
2020.8.30	进风口	9.5	6-9	是	42.3	≤5	是	4.9	≤50	是	128	≤400	是	5046	≤6000	是	97	≤1000	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	0.5	≤5	是	4.9	≤50	是	128	≤400	是	5046	≤6000	是	97	≤1000	是
2020.8.31	进风口	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	4.4	≤50	是	141	≤400	是	4711	≤6000	是	102	≤1000	是
	WS-01-2016	7.5	6-9	是	未检出	≤5	是	4.4	≤50	是	141	≤400	是	4711	≤6000	是	102	≤1000	是

