

2020.9.21	进⼝⼝	6.1	6-9	是	120.2	≤5	是	6	≤50	是	113	≤400	是	5188	≤6000	是	608	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	6	≤50	是	113	≤400	是	5188	≤6000	是	327	≤1000	是
2020.9.22	进⼝⼝	6.3	6-9	是	107.3	≤5	是	6.8	≤50	是	190	≤400	是	4432	≤6000	是	554	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.2	≤5	是	6.8	≤50	是	190	≤400	是	4432	≤6000	是	156	≤1000	是
2020.9.23	进⼝⼝	6.8	6-9	是	80	≤5	是	7.5	≤50	是	168	≤400	是	3249	≤6000	是	144	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1	≤5	是	7.5	≤50	是	168	≤400	是	3249	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.9.24	进⼝⼝	/	6-9	是	/	≤5	是	7.5	≤50	是	204	≤400	是	4630	≤6000	是	123	≤1000	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	1.6	≤5	是	7.5	≤50	是	204	≤400	是	4630	≤6000	是	324	≤1000	是
2020.9.25	进⼝⼝	6.7	6-9	是	56.9	≤5	是	6.8	≤50	是	112	≤400	是	4173	≤6000	是	368	≤1000	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	2.3	≤5	是	6.8	≤50	是	112	≤400	是	4173	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.9.26	进⼝⼝	/	6-9	是	/	≤5	是	7.9	≤50	是	/	≤400	是	/	≤6000	是	420	≤1000	是
	WS-01-2016	7.4	6-9	是	2.2	≤5	是	7.9	≤50	是	/	≤400	是	/	≤6000	是	146	≤1000	是
2020.9.27	进⼝⼝	7.2	6-9	是	15.6	≤5	是	6.8	≤50	是	210	≤400	是	4473	≤6000	是	/	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1	≤5	是	6.8	≤50	是	210	≤400	是	4473	≤6000	是	167	≤1000	是
2020.9.28	进⼝⼝	/	6-9	是	/	≤5	是	6.5	≤50	是	146	≤400	是	5124	≤6000	是	565	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.6	≤5	是	6.5	≤50	是	146	≤400	是	5124	≤6000	是	173	≤1000	是
2020.9.29	进⼝⼝	7.1	6-9	是	215.2	≤5	是	3.3	≤50	是	198	≤400	是	2740	≤6000	是	/	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	2.6	≤5	是	3.3	≤50	是	198	≤400	是	2740	≤6000	是	/	≤1000	是
2020.9.30	进⼝⼝	/	6-9	是	/	≤5	是	4.1	≤50	是	78	≤400	是	3438	≤6000	是	227	≤1000	是
	WS-01-2016	7.3	6-9	是	1.4	≤5	是	4.1	≤50	是	78	≤400	是	3438	≤6000	是	227	≤1000	是

